



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**



**MANUALE OPERATIVO**

**Web services di aggiornamento e  
consultazione per la BDE**

VERSIONE 1.3 DEL 10/06/2014

## Indice

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | Introduzione.....                            | 3  |
| 2    | Descrizione dei servizi.....                 | 3  |
| 2.1  | Convenzioni e codici.....                    | 4  |
| 2.2  | Strutture dati comuni.....                   | 4  |
| 2.3  | Tabelle di decodifica.....                   | 5  |
| 3    | Servizi pubblicati.....                      | 6  |
| 3.1  | ComunicazioneDenunciaDiNascita.....          | 6  |
| 3.2  | ConsultazioneAnagraficaEquide.....           | 10 |
| 3.3  | VerificaDatiAnagraficiAzienda.....           | 12 |
| 3.4  | ConsultazioneAllevamento.....                | 13 |
| 3.5  | ComunicazioneUscitaVersoMacello.....         | 15 |
| 3.6  | ComunicazioneMacellazione.....               | 16 |
| 3.7  | ConsultazioneMacellazione.....               | 17 |
| 3.8  | ComunicazioneMorteEquide.....                | 19 |
| 3.9  | ComunicazioneVenditaEquide.....              | 20 |
| 3.10 | ComunicazioneAcquistoEquide.....             | 21 |
| 3.11 | ComunicazioneStampaPassaporto.....           | 22 |
| 3.12 | ConsultazioneDatiAttualiEquide.....          | 23 |
| 3.13 | ComunicazioneSmarrimentoFurtoEquide.....     | 25 |
| 3.14 | ComunicazioneRitrovamentoEquide.....         | 26 |
| 3.15 | ComunicazioneSmarrimentoFurtoPassaporto..... | 28 |
| 3.16 | ComunicazioneRitrovamentoPassaporto.....     | 29 |
| 3.17 | ConsultazioneEventiEquide.....               | 30 |
| 3.18 | ConsultazioneCompravenditeEquide.....        | 32 |
| 3.19 | ConsultazioneRegistroCaricoScarico.....      | 34 |
| 3.20 | ComunicazioneRichiestaTransponder.....       | 36 |
| 3.21 | ConsultazioneRichiestaTransponder.....       | 37 |
| 3.22 | ConsultazioneElencoRichiesteTransponder..... | 38 |
| 3.23 | ValidazioneRichiestaTransponder.....         | 39 |
| 3.24 | ConfermaAvvenutaConsegnaTransponder.....     | 40 |
| 3.25 | AssegnazioneTransponder.....                 | 41 |

# Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

## 1 Introduzione

Il presente documento descrive i servizi disponibili al sistema remoto (via Internet, con protocollo SOAP) per la consultazione della Banca Dati degli Equidi (B.D.E.) attraverso il Portale SIAN.

Per modalità di accesso ai servizi, formato dei web services, requisiti utente per la cooperazione, disponibilità e altre caratteristiche tecniche si rimanda alla documentazione prevista per i servizi di interscambio dati e cooperazione applicativa nell'ambito della gestione dei servizi web rivolti agli ENTI preposti per la gestione della B.D.E. (Modalità web-service-1.2.pdf) consultabile nell'area predisposta sul Portale SIAN.

## 2 Descrizione dei servizi

Ogni metodo descritto nel documento, in risposta alla richiesta di servizio, restituisce un oggetto simile a quello riportato : [ResponseWsEquidi](#).

Tale oggetto contiene a sua volta un oggetto specifico per il tipo di servizio invocato (oggetto descritto in seguito) ed un oggetto di tipo: [ISWSResponse](#) la cui struttura è riportata nel seguito.

Si fornisce il tracciato delle strutture [ISWSResponse](#)

| <a href="#">ResponseWsEquidiGenerico</a> |                              |      |     |   | Struttura |
|--|------------------------------|------|-----|---|-----------|
| Nome                                     | Tipo                         | Molt | Dim | Descrizione                                       |           |
| ...                                      | ...                          |      |     | <i>Tipi definiti nel documento</i>                |           |
| rispostaType                             | <a href="#">ISWSResponse</a> | 1    |     | Esito dell'operazione                             |           |
| risposta                                 | <a href="#">Object</a>       | 0..n |     | Contenitore per gli oggetti restituiti dai Metodi |           |

| <a href="#">ISWSResponse</a> |        |      |     |                         | Struttura |
|------------------------------|--------|------|-----|-------------------------|-----------|
| Nome                         | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione             |           |
| codRet                       | String | 1    |     | Codifica della risposta |           |
| segnalazione                 | String | 1    |     | Segnalazione            |           |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 2.1 Convenzioni e codici

Di seguito si riportano convenzioni e codici utilizzati e riportati nel presente documento.

| Tipo di dato    | Descrizione  | Usato  |
|-----------------|--|--|
| Numerico        | Separatore delle cifre decimali.   | Il carattere punto `.`<br>Non è obbligatorio in caso di numeri interi. |
| Numerico        | Separatore delle migliaia  | Nessun carattere   |
| Data (dateTime) | Nell'ambito della rappresentazione di una data, il simbolo segnala l'inizio della sezione che, nella stringa totale, rappresenta l'orario relativo alla data | `T`  |

Tabella dei codici di ritorno utilizzati:

| Codice                          | Messaggio  |
|---------------------------------|--|
| 012 private<br>String<br>msgRet | Return OK per il metodo + metodo chiamato                                  |
| 013                             | Errore interno in :+ metodo chiamato                                       |
| 016                             | Non sono presenti dati per la chiamata a :+ metodo chiamato                |
| 100                             | Sono state ottenute troppe occorrenze per i criteri di selezione impostati |
| 099                             | Eccezione generica   |
| 098                             | Eccezione elaborativa di tipo BUSINESS_EXCEPTION                           |
| 017                             | Utente non abilitato al servizio o non riconosciuto                        |

### 2.2 Strutture dati comuni

Di seguito sono descritte le strutture dati comuni, utilizzate nella descrizione dei servizi di cui ai capitoli successivi.

| rispostaType |        | Struttura |     |             |  |
|--------------|--------|-----------|-----|-------------|--|
| Nome         | Tipo   | Molt      | Dim | Descrizione |  |
| codRet       | string | 1         |     |             |  |
| msgRet       | string | 1         |     |             |  |

# Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

---

## 2.3 Tabelle di decodifica

Tabella 1 - decodifica per destinazione finale

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 401 | MACELLAZIONE                   |
| 402 | NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO |

Tabella 2 - decodifica della specie

|     |          |
|-----|----------|
| 201 | CAVALLO  |
| 202 | ASINO    |
| 203 | MULO     |
| 204 | BARDOTTO |
| 205 | ZEBRA    |
| 206 | ZEBRALLO |

Tabella 3 - decodifica del tipo di ente

|     |         |
|-----|---------|
| 701 | GALOPPO |
| 702 | SELLA   |
| 703 | TROTTO  |
| 704 | APA     |

# Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

## 3 Servizi pubblicati

### 3.1 ComunicazioneDenunciaDiNascita

Metodo per la comunicazione verso la B.D.E. di una denuncia di nascita di equide.

A fronte della richiesta verranno attivati i controlli relativi all'esistenza dei codici fiscali e i codici azienda indicati. Eventuali problemi nella verifica verranno segnalati da opportuni codici e descrizioni di anomalie.

La risposta sarà strutturata nel seguente modo:

L'oggetto generico [ResponseWsEquidi](#) conterrà il solo oggetto [ISWSResponse](#) i cui attributi saranno valorizzati in base all'esito dell'operazione.

Ad esempio per una denuncia di nascita che ha superato i controlli ed è stata correttamente recepita in B.D.E. [ISWSResponse](#) sarà valorizzato nel seguente modo :

```
codRet = '012 - comunicazioneDenunciaDiNascita'
segnalazione = 'operazione correttamente eseguita - comunicazioneDenunciaDiNascita'
```

Nei casi di anomalia codRet conterrà uno tra i possibili codici anomalia (definiti di seguito) e l'attributo segnalazione conterrà una descrizione dell'anomalia.

Interfaccia del servizio :

| ComunicazioneDenunciaDiNascita                            |      |      |  |      | Servizio    |
|---|------|------|--|------|-------------|
| <i>Input</i>  |      |      |  |      |             |
| Nome  | Tipo | Molt | Dim  | Obbl | Descrizione |
| InputWsEquidi   |      | 1    |  | X    |             |
| <i>Output</i>   |      |      |  |      |             |
| Tipo  |      | Molt | Descrizione  |      |             |
| <a href="#">ResponseBDEComunicazioneDenunciaDiNascita</a> |      | 1    | Risposta del servizio in cui è valorizzato il solo attributo rispostaType ( <a href="#">ISWSResponse</a> ) |      |             |
|   |      |      |  |      |             |

La struttura InputWsEquidi è così composta :

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InputWsEquidi          |                     |      | Struttura |   |
|------------------------|---------------------|------|-----------|---|
| Nome                   | Tipo                | Molt | Dim       | Descrizione   |
| identificativo         | String              | 1    | 20        | Identificativo univoco della denuncia di nascita.   |
| tipoOperazione         | String              | 1    | 1         | Flag indicante il tipo di operazione richiesta, tra :<br>'I' inserimento, prima comunicazione<br>'A' aggiornamento della denuncia di nascita<br>'C' cancellazione della denuncia di nascita |
| equide                 | InterEquide         | 1    |           | Dati dell'equide  |
| Proprietario/detentore | InterEquidiSoggetto | 1    |           | soggetto proprietario ai fini della BDE   |
| detentore              | InterEquidiSoggetto | 1    |           | Soggetto detentore dell'equide NO1  |
| aziendaRiconoscimento  | InterEquidiSoggetto | 1    |           | Azienda dove è avvenuto il riconoscimento NO2   |

NO1: è sufficiente un solo campo per proprietario/detentore

NO2: non necessario vedi osservazioni a InterEquideSoggetto

dove :

| InterEquide              |         |      | Struttura |   |
|--------------------------|---------|------|-----------|---|
| Nome                     | Tipo    | Molt | Dim       | Descrizione   |
| codiceEquideUNIREAIA     | String  | 1    | 20        | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |
| codiceUELN               | String  | 0..1 | 15        | Numero a vita universale dell'equide                            |
| numeroPassaporto         | String  | 0..1 | 15        | Numero del passaporto   |
| numeroTrasponder         | String  | 0..1 | 10        | Numero del microchip associato all'equide                       |
| numeroTrasponder2        | String  | 0..1 | 10        | Numero dell'eventuale secondo microchip attivo                  |
| sezzo                    | String  | 1    | 1         | Sesso dell'equide [M,F]   |
| dataDiNascita            | String  | 1    | 8         | Data di nascita nel formato GGMMAAAA                            |
| nome                     | String  | 1    | 150       | Nome dell'equide  |
| codiceDestinazioneFinale | Integer | 0..1 | 3         | codice della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)        |
| codiceMantello           | Integer | 0..1 | 3         | Codice del mantello dell'equide (Tabella 4)                     |
| codiceSpecie             | Integer | 1    | 3         | Codice della specie (Tabella 2)                                 |
| codiceRazza              | Integer | 1    | 3         | Codice della razza (Tabella 5)                                  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterEquide                        |         |      | Struttura |  |
|------------------------------------|---------|------|-----------|--|
| presenzaFirmaPropDDN/<br>detentore | String  | 1    | 1         | Presenza della firma del proprietario sulla DDN<br>[S= sì, N = No]   |
| presenzaFirmaDeteDDN               | String  | 0..1 | 1         | Presenza della firma del detentore sulla DDN NO3<br>[S= sì, N = No]  |
| annoDDN                            | String  | 0..1 | 4         | Anno a cui si riferisce la DDN                                       |
| codiceEntePratica                  | Integer | 1    | 3         | Codice dell'ente che in gestione la pratica (Tabella 4)              |
| dataPresentazioneDDN               | String  | 1    | 8         | Data di presentazione della denuncia di nascita nel formato GGMMAAAA |
| dataIdentificazione                | String  | 0..1 | 8         | Data di identificazione nel formato GGMMAAAA                         |
| dataRilascioPassaporto             | String  | 0..1 | 8         | Data di rilascio del passaporto nel formato GGMMAAAA                 |

NO3: la DDN viene firmata solo dal proprietario o dal detentore mai da entrambi.

| InterEquidiSoggetto                         |        |      | Struttura |   |
|---|--------|------|-----------|---|
| Nome  | Tipo   | Molt | Dim       | Descrizione   |
| codiceFiscale proprietario                  | String | 0..1 | 16        | Codice fiscale  |
| codiceFiscale detentore                     | String |      | 16        | Codice fiscale  |
| codiceASL                                   | String | 0..1 | 8         | Codice ASL dell'azienda   |
| Dataacquisto/identificazione                | String |      | 8         | Data di acquisto/identificazione nel formato GGMMAAAA               |
| Data comunicazione acquisto/identificazione | String |      | 8         | Data di comunicazione acquisto/identificazione nel formato GGMMAAAA |
| Data vendita/morte                          | String |      | 8         | Data di vendita/morte nel formato GGMMAAAA                          |
| Data comunicazione vendita/morte            | String |      | 8         | Data di comunicazione vendita/morte nel formato GGMMAAAA            |

InterEquideSoggetto ha significato esclusivamente se utilizzato per la gestione dei passaggi di proprietà. In caso di semplice DDN, identificazione equide, ed emissione passaporto è sufficiente aggiungere il codice fiscale proprietario ed il codice ASL all'interno di InterEquide. Se però trattasi dei passaggi di proprietà devono essere aggiunte le date di vendita e acquisto e le date delle relative comunicazioni. L'identificazione corrisponderebbe così al primo acquisto e la morte all'ultima vendita.

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

---

**Tabella dei codici di ritorno specifici del servizio**

| Codice | Anomalia  | Controllo effettuato   | Azioni correttive/verifica  |
|--------|---|--|---|
| DDN00  | Proprietario non identificato                         | Esistenza del codice fiscale del proprietario in BDE/SIAN      | Registrare il soggetto in banca dati SIAN (servizi del Fascicolo aziendale)   |
| DDN01  | Azienda non identificata                              | Esistenza del codice ASL dell'azienda in BDE/BDN               | Verificare il codice ASL fornito  |
| DDN02  | Detentore non identificato                            | Esistenza del codice fiscale del soggetto in BDE/SIAN          | Registrare il soggetto in banca dati SIAN   |
| DDN10  | Operazione di inserimento non ammessa                 | Esistenza in BDE della DDN per l'equide                        | Esiste già una DDN per l'equide. Se necessario sottoporre un aggiornamento della DDN oppure la cancellazione della precedente (previa verifica) |
| DDN11  | Operazione di aggiornamento impossibile da effettuare | Esistenza in BDE della DDN per l'equide                        | Non esiste la DDN per l'equide  |
| DDN12  | Operazione di aggiornamento non consentita            | Esistenza in BDE della DDN per l'equide                        | Esiste già una DDN per l'equide ma riporta un diverso identificativo. Verificare gli identificativi   |
| DDN18  | Operazione di cancellazione impossibile da effettuare | Esistenza in BDE della DDN per l'equide                        | Non esiste una DDN per l'equide   |
| DDN19  | Operazione di cancellazione non consentita            | Esistenza in BDE di dati di movimentazione successivi alla DDN | Alcuni dati relativi all'equide sono stati movimentati dopo la DDN  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.2 ConsultazioneAnagraficaEquide

Metodo per la consultazione dell'anagrafica di un equide.

A fronte della richiesta indicata viene restituito un oggetto di tipo [ResponseWsEquidi](#), che a sua volta contiene, nel suo attributo risposta, un oggetto [InterEquidiDescEquide](#) contenente l'anagrafica dell'equide e l'attributo rispostaType, di tipo [ISWSResponse](#), contenente l'esito dell'operazione.

| ConsultazioneAnagraficaEquide                      |      |      |   |      |             | Servizio |
|--|------|------|---|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                                       |      |      |   |      |             |          |
| Nome   | Tipo | Molt | Dim   | Obbl | Descrizione |          |
| <a href="#">InputConsultazioneAnagraficaEquide</a> |      | 1    |   | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                                      |      |      |   |      |             |          |
| Tipo   |      | Molt | Descrizione   |      |             |          |
| <a href="#">InterEquidiDescEquide</a>              |      | 1    | Risposta del servizio contenuta nell'oggetto <a href="#">ResponseWsEquidiGenerico</a> |      |             |          |

| InputConsultazioneAnagraficaEquide |        |      |     | Struttura   |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-----|---|--|--|
| Nome                               | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione   |  |  |
| codiceEquideUNIREAIA               | String | 0..1 | 20  | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |  |  |
| codiceUELN                         | String | 0..1 | 15  | Numero a vita universale dell'equide                            |  |  |
| numeroPassaporto                   | String | 0..1 | 20  | Numero del passaporto   |  |  |
| numeroTrasponder                   | String | 0..1 | 10  | Numero del microchip associato all'equide                       |  |  |

In cui almeno uno degli attributi identificativi dell'equide deve essere valorizzato.

| InterEquidiDescEquide |        |      |     | Struttura   |  |  |
|-----------------------|--------|------|-----|---|--|--|
| Nome                  | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione   |  |  |
| codiceEquideUNIREAIA  | String | 1    | 20  | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |  |  |
| codiceUELN            | String | 0..1 | 15  | Numero a vita universale dell'equide                            |  |  |
| numeroPassaporto      | String | 0..1 | 20  | Numero del passaporto   |  |  |
| numeroTrasponder      | String | 0..1 | 10  | Numero del trasponder   |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| <b>InterEquidiDescEquide</b>        |   |      |     | <b>Struttura</b>   |  |
|-------------------------------------|---|------|-----|--|--|
| numeroSecondoTrasponder             | String                                  | 0..1 | 10  | Numero dell'eventuale secondo trasponder attivo                                      |  |
| sezzo                               | String                                  | 1    | 1   | Sesso dell'equide [M,F]  |  |
| dataDiNascita                       | String                                  | 1    | 8   | Data di nascita nel formato GGMMAAAA   |  |
| nome                                | String                                  | 1    | 150 | Nome dell'equide   |  |
| decoDestinazioneFinale              | Integer                                 | 0..1 | 3   | Decodifica della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)                         |  |
| descMantello                        | String                                  | 0..1 | 100 | Descrizione del mantello dell'equide   |  |
| decoSpecie                          | Integer                                 | 1    | 3   | Decodifica della specie (Tabella 2)  |  |
| razza                               | String                                  | 1    | 100 | Descrizione/decodifica della razza   |  |
| codiceFiscaleAziendaIdentificazione | String                                  | 0..1 | 16  | Codice fiscale dell'azienda dove è avvenuta l'identificazione                        |  |
| codiceAslAziendaIdentificazione     | String                                  | 1    | 8   | Codice ASL dell'azienda dove è avvenuta l'identificazione                            |  |
| presenzaFirmaPropDDN                | String                                  | 1    | 1   | Presenza della firma del proprietario sulla DDN [S= sì, N = No]                      |  |
| presenzaFirmaCompDDN                | String                                  | 0..1 | 1   | Presenza della firma dei comproprietari sulla DDN [S= sì, N = No]                    |  |
| presenzaFirmaDeteDDN                | String                                  | 0..1 | 1   | Presenza della firma del detentore sulla DDN [S= sì, N = No]                         |  |
| annoDDN                             | String                                  | 0..1 | 4   | Anno a cui si riferisce la DDN   |  |
| decoEntePratica                     | Integer                                 | 0..1 | 3   | Decodifica dell'ente che in gestione la pratica (Tabella 3)                          |  |
| CUAAProprietario                    | String                                  | 1    | 16  | Codice fiscale del proprietario dell'equide  |  |
| codiceAziendaProprietario           | String                                  | 0..1 | 8   | Codice ASL se il proprietario è azienda  |  |
| percentuale                         | Number                                  | 1    | 6   | Percentuale di proprietà   |  |
| CUAADetentore                       | String                                  | 0..1 | 16  | Codice fiscale del detentore dell'equide   |  |
| codiceAziendaDetentore              | String                                  | 0..1 | 8   | Codice azienda associata al detentore  |  |
| codiceFiscaleAziendaAttuale         | String                                  | 0..1 | 16  | Codice Fiscale Azienda dove è presente l'equide                                      |  |
| codiceASLAziendaAttuale             | String                                  | 0..1 | 8   | Codice aziendale rilasciato dalla ASL relativo alla azienda dove è presente l'equide |  |
| comproprietari                      | <a href="#">InterEquidiProprietario</a> | 0..n |     | Dati degli eventuali comproprietari del cavallo                                      |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.3 VerificaDatiAnagraficiAzienda

Metodo per la consultazione dei dati di una azienda.

Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all' anagrafica dell'azienda.

I parametri di ingresso non sono obbligatori ma almeno uno deve essere valorizzato.

| VerificaDatiAnagraficiAzienda               |        |                       |     |      | Servizio                    |
|---|--------|-----------------------|-----|------|-----------------------------|
| <i>Input</i>                                |        |                       |     |      |                             |
| Nome  | Tipo   | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione                 |
| codiceFiscale                               | String | 0..1                  | 16  | NO   | Codice fiscale dell'azienda |
| codiceASL                                   | String | 0..1                  | 16  | NO   | Codice ASL dell'azienda     |
| <i>Output</i>                               |        |                       |     |      |                             |
| Tipo  | Molt   | Descrizione           |     |      |                             |
| <a href="#">ResponseWsAnagraficaAzienda</a> | 1      | Risposta del servizio |     |      |                             |
|   |        |                       |     |      |                             |

| ResponseWSAnagraficaAzienda |        |      |     | Struttura                                 |
|-----------------------------|--------|------|-----|---|
| Nome                        | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione                               |
| codiceFiscale               | String | 1    | 16  | Codice fiscale                            |
| codiceASL                   | String | 1    | 16  | Codice Azienda                            |
| denominazione               | String | 0..1 | 150 | Denominazione                             |
| indirizzo                   | String | 0..1 | 150 | Indirizzo                                 |
| cap                         | String | 0..1 | 5   | CAP                                       |
| località                    | String | 0..1 | 150 | Località                                  |
| comune                      | String | 0..1 | 150 | Comune                                    |
| dataInizioAttivita          | String | 0..1 | 8   | Data inizio attività nel formato GGMMAAAA |
| dataFineAttivita            | String | 0..1 | 8   | Data fine attività nel formato GGMMAAAA   |
| latitudine                  | String | 0..1 | 9   | Coordinate geografiche - latitudine       |
| longitudine                 | String | 0..1 | 9   | Coordinate geografiche - longitudine      |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.4 ConsultazioneAllevamento

Metodo per la consultazione dei dati di un allevamento.

Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all' allevamento e ai cavalli presenti

| ConsultazioneAllevamento            |      |                       |     |      |             | Servizio |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                        |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                                | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputConsultazioneAllevamento       |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                       |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                                | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEConsultazioneAllevamento | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InputConsultazioneAnagraficaEquide |        |      |     | Struttura                   |  |  |
|------------------------------------|--------|------|-----|-----------------------------|--|--|
| Nome                               | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione                 |  |  |
| codiceASL                          | String | 0..1 | 8   | Codice ASL dell'allevamento |  |  |

| ResponseBDEConsultazioneAllevamento |      |      |     | Struttura         |  |  |
|-------------------------------------|------|------|-----|-------------------|--|--|
| Nome                                | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |  |
| InterAnagEquide                     |      | 0..1 |     | Dati Allevamento  |  |  |
| ISWSResponse                        |      | 1    |     | Risposta Standard |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterAnagEquide              |        |      | Struttura |                             |
|------------------------------|--------|------|-----------|-----------------------------|
| Nome                         | Tipo   | Molt | Dim       | Descrizione                 |
| codiceEquideUNIREAIA         | String | 1    | 20        | Codice Equide               |
| codiceUELN                   | String | 0..1 | 15        | Codice UELN                 |
| numeroPassaporto             | String | 0..1 | 20        | Num. Passaporto             |
| numeroTrasponder             | String | 0..1 | 10/15     | Num. Trasponder (microchip) |
| numeroTrasponder2            | String | 0..1 | 10/15     | Num. Trasponder (microchip) |
| sezzo                        | String | 1    | 1         | Sesso (m/f)                 |
| dataDiNascita                | String | 1    | 8         | Data (ggmmaaaa)             |
| nome                         | String | 1    | 150       | Nome equide                 |
| codiceDestinazioneFinale     | Int    | 0..1 | 3         | Destinazione (val. max 999) |
| codiceMantello               | Int    | 0..1 | 3         | Mantello (val. max 999)     |
| codiceSpecie                 | Int    | 0..1 | 3         | Specie (val. max 999)       |
| codiceRazza                  | Int    | 0..1 | 3         | Razza (val. max 999)        |
| codiceAziendaIdentificazione | String | 1    | 8         | Codice ASL                  |
| presenzaFirmaPropDDN         | String | 1    | 1         | Firma (s/n)                 |
| presenzaFirmaDeteDDN         | String | 0..1 | 1         | Firma (s/n)                 |
| annoDDN                      | String | 0..1 | 4         | Anno                        |
| codiceEntePratica            | Int    | 0..1 | 3         | Ente Pratica (val. max 999) |
| dataPresentazioneDDN         | String | 1    | 8         | Data (ggmmaaaa)             |
| dataIdentificazione          | String | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)             |
| dataRilascioPassaporto       | String | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)             |
| CUAAProprietario             | String | 1    | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Proprietario |
| codiceAziendaProprietario    | String | 0..1 | 8         | Codice ASL Proprietario     |
| CUAADetentore                | String | 0..1 | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Detentore    |
| codiceAziendaDetentore       | String | 0..1 | 8         | Codice ASL Detentore        |
| codiceAziendaAttuale         | String | 0..1 | 8         | Codice ASL Attuale          |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.5 ComunicazioneUscitaVersoMacello

Metodo per la comunicazione di uscita di un equide dall'azienda in cui è locato, per andare al macello.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneUscitaVersoMacello |      |                       |     |      |             | Servizio |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                    |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                            | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiVersoMacello       |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                   |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                            | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse     | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InputWsEquidiVersoMacello   |                     |      |     | Struttura                                 |  |  |
|-----------------------------|---------------------|------|-----|---|--|--|
| Nome                        | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |  |  |
| identificativoComunicazione | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |  |
| tipoOperazione              | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |  |
| InterChiaviEquide           | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |  |
| InterEquideProprietario     | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |  |
| dataMacellazione            | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| dataComunicazione           | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| tipoMacellazione            | String              | 0..1 | 1   | Tipo Macellazione (O;U;S)                 |  |  |

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| <b>ResponseBDEStandardResponse</b> |      |      |     | <b>Struttura</b>  |
|------------------------------------|------|------|-----|-------------------|
| Nome                               | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                       |      | 1    |     | Risposta Standard |

### 3.6 ComunicazioneMacellazione

Metodo per la comunicazione di macellazione di un equide.  
Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| <b>ComunicazioneMacellazione</b> |      |                       |     |      |             | <b>Servizio</b> |
|----------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|-----------------|
| <i>Input</i>                     |      |                       |     |      |             |                 |
| Nome                             | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |                 |
| InputWsEquidiMacellazione        |      | 1                     |     | SI   |             |                 |
| <i>Output</i>                    |      |                       |     |      |             |                 |
| Tipo                             | Molt | Descrizione           |     |      |             |                 |
| ResponseBDEStandardResponse      | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |                 |

| <b>InputWsEquidiMacellazione</b> |                     |      |     | <b>Struttura</b>                          |
|----------------------------------|---------------------|------|-----|---|
| Nome                             | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |
| identificativoComunicazione      | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |
| tipoOperazione                   | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |
| InterChiaviEquide                | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |
| InterEquideAziendaPartenza       | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| codiceStabilimento               | String              | 0..1 | 16  | Codice Stabilimento                       |
| codiceRegione                    | String              | 0..1 | 3   | Regione                                   |
| dataMacellazione                 | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |
| tipoMacellazione                 | String              | 0..1 | 1   | Tipo Macellazione (O;U;S)                 |

| <b>InterChiaviEquide</b> |        |      |     | <b>Struttura</b> |
|--------------------------|--------|------|-----|------------------|
| Nome                     | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione      |
| codiceEquideUNIREAIA     | String | 1    | 20  | Codice Equide    |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterChiaviEquide |        |      |       | Struttura                   |  |
|-------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| codiceUELN        | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto  | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder  | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |  |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|--|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |  |

### 3.7 ConsultazioneMacellazione

Metodo per la consultazione delle comunicazioni di macellazione di un equide.

Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi alla macellazione di un equide, presente.

| ConsultazioneMacellazione            |      |                       |     |      |             | Servizio |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                         |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                                 | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InterChiaviEquide                    |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                        |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                                 | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEConsultazioneMacellazione | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEConsultazioneMacellazione |  |  |  | Struttura |  |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|--|
|                                      |  |  |  |           |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| ResponseBDEConsultazioneMacellazione |        |      | Struttura |                   |
|--------------------------------------|--------|------|-----------|-------------------|
| Nome                                 | Tipo   | Molt | Dim       | Descrizione       |
| InterEquideMacellato                 | String | 1    | 20        | Codice Equide     |
| ISWSResponse                         |        | 1    |           | Risposta Standard |

| InterEquideMacellato                |         |      | Struttura |   |
|-------------------------------------|---------|------|-----------|---|
| Nome                                | Tipo    | Molt | Dim       | Descrizione   |
| codiceEquideUNIREAIA                | String  | 1    | 20        | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |
| codiceUELN                          | String  | 0..1 | 15        | Numero a vita universale dell'equide                            |
| numeroPassaporto                    | String  | 0..1 | 15        | Numero del passaporto   |
| numeroTrasponder                    | String  | 0..1 | 10        | Numero del microchip associato all'equide                       |
| numeroTrasponder2                   | String  | 0..1 | 10        | Numero dell'eventuale secondo microchip attivo                  |
| sexso                               | String  | 1    | 1         | Sexso dell'equide [M,F]   |
| dataDiNascita                       | String  | 1    | 8         | Data di nascita nel formato GGMMAAAA                            |
| nome                                | String  | 1    | 150       | Nome dell'equide  |
| codiceDestinazioneFinale            | Integer | 0..1 | 3         | codice della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)        |
| codiceMantello                      | Integer | 0..1 | 3         | Codice del mantello dell'equide (Tabella 4)                     |
| codiceSpecie                        | Integer | 1    | 3         | Codice della specie (Tabella 2)                                 |
| codiceRazza                         | Integer | 1    | 3         | Codice della razza (Tabella 5)                                  |
| CUAAProprietario                    | String  | 1    | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Proprietario                                     |
| aziendaPartenza                     | String  | 0..1 | 8         | Codice ASL Az. Partenza   |
| dataComunicazioneUscitaVersoMacello | String  | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)   |
| codiceStabilimento                  | String  | 0..1 | 16        | Codice Stabilimento   |
| codiceRegione                       | String  | 0..1 | 3         | Regione   |
| dataMacellazione                    | String  | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)   |
| tipoMacellazione                    | String  | 0..1 | 1         | Tipo Macellazione (O;U;S)                                       |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.8 ComunicazioneMorteEquide

Metodo per la comunicazione di morte di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneMorteEquide    |      |                       |     |      |             | Servizio |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                        | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiMorte          |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>               |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                        | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InputWsEquidiMorte          |                     |      |     | Struttura                                 |  |
|-----------------------------|---------------------|------|-----|---|--|
| Nome                        | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |  |
| identificativoComunicazione | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |
| tipoOperazione              | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |
| InterChiaviEquide           | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |
| InterEquideProprietario     | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| InterEquideDetentore        | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| InterEquideAzienda          | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| dataMorte                   | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |
| dataComunicazione           | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |
| codiceCausa                 | Int                 | 0..1 | 4   | Causa Morte (val. max 9999)               |  |

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |

### 3.9 Comunicazione Vendita Equide

Metodo per la comunicazione di Vendita di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| Comunicazione Vendita Equide |      |                       |     |      |             | Servizio |
|------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                 |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                         | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiVendita         |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                         | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse  | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InputWsEquidiVendita           |                     |      |     | Struttura                                 |
|--------------------------------|---------------------|------|-----|---|
| Nome                           | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |
| identificativoComunicazione    | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |
| tipoOperazione                 | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |
| InterChiaviEquide              | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |
| InterEquideProprietario        | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| InterEquideDetentore           | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| InterEquideAziendaPartenza     | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| dataVendita                    | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |
| InterEquideAcquirente          | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |
| InterEquideNuovoDetentore      | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| InterEquideAziendaDestinazione | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |
| dataComunicazioneVendita       | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |  |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|--|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |  |

### 3.10 ComunicazioneAcquistoEquide

Metodo per la comunicazione di Acquisto di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneAcquistoEquide |      |                       |     |      |             | Servizio |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                        | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiAcquisto       |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>               |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                        | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InputWsEquidiAcquisto       |                   |      |     | Struttura                                 |  |  |
|-----------------------------|-------------------|------|-----|---|--|--|
| Nome                        | Tipo              | Molt | Dim | Descrizione                               |  |  |
| identificativoComunicazione | String            | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |  |
| tipoOperazione              | String            | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |  |
| InterChiaviEquide           | InterChiaviEquide | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |  |
| dataAcquisto                | String            | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| InterEquideAcquirente       | InterChiaviEquide | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InputWsEquidiAcquisto          |                     |      | Struttura |                 |
|--------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------------|
| InterEquideNuovoDetentore      | InterEquideSoggetto | 0..1 |           | Cuaa/codice ASL |
| InterEquideAziendaDestinazione | InterEquideSoggetto | 0..1 |           | Cuaa/codice ASL |
| dataComunicazioneAcquisto      | String              | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa) |

| InterChiaviEquide    |        |      | Struttura |                             |
|----------------------|--------|------|-----------|-----------------------------|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim       | Descrizione                 |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20        | Codice Equide               |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15        | Codice UELN                 |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20        | Num. Passaporto             |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15     | Num. Trasponder (microchip) |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      | Struttura |                   |
|-----------------------------|------|------|-----------|-------------------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim       | Descrizione       |
| ISWSResponse                |      | 1    |           | Risposta Standard |

### 3.11 ComunicazioneStampaPassaporto

Metodo per la comunicazione di stampa di un nuovo o duplicato di passaporto per un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneStampaPassaporto              |      |                       |     |      |             | Servizio |
|--|------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                               |      |                       |     |      |             |          |
| Nome                                       | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiComunicazioneStampaPassaporto |      | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                              |      |                       |     |      |             |          |
| Tipo                                       | Molt | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse                | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |          |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| <b>InputWsEquidiComunicazioneStampaPassaporto</b> |        |      |       |                             | <b>Struttura</b> |
|---|--------|------|-------|-----------------------------|------------------|
| Nome  | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |                  |
| codiceEquideUNIREAIA                              | String | 1    | 20    | Codice Equide               |                  |
| codiceUELN  | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |                  |
| numeroTrasponder                                  | String | 1    | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |                  |
| numeroPassaporto                                  | String | 1    | 20    | Num. Passaporto             |                  |
| dataStampa  | String | 1    | 8     | Data (ggmmaaaa)             |                  |
| dataAssegnazione                                  | String | 1    | 8     | Data (ggmmaaaa)             |                  |
| numeroPassaportoAnnullato                         | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto Annullato   |                  |
| flagTipo  | String | 0..1 | 1     | Tipo Pass. (Nuovo/Dupl.)    |                  |
| veterinario                                       | String | 0..1 | 16    | Cod. Fisc. Veterinario      |                  |

| <b>ResponseBDEStandardResponse</b> |      |      |     |                   | <b>Struttura</b> |
|------------------------------------|------|------|-----|-------------------|------------------|
| Nome                               | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |                  |
| ISWSResponse                       |      | 1    |     | Risposta Standard |                  |

### 3.12 ConsultazioneDatiAttualiEquide

Metodo per la consultazione dei dettagli specifici, aggiornati, di un equide.  
Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all'equide, presenti.

| <b>ConsultazioneDatiAttualiEquide</b>     |      |                       |     |      |             | <b>Servizio</b> |
|---|------|-----------------------|-----|------|-------------|-----------------|
| <i>Input</i>                              |      |                       |     |      |             |                 |
| Nome                                      | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |                 |
| InterChiaviEquide                         |      | 1                     |     | SI   |             |                 |
| <i>Output</i>                             |      |                       |     |      |             |                 |
| Tipo                                      | Molt | Descrizione           |     |      |             |                 |
| ResponseBDEConsultazioneDatiAttualiEquide | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |                 |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterChiaviEquide    |        |          | Struttura |                             |  |
|----------------------|--------|----------|-----------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Mol<br>t | Dim       | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1        | 20        | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1     | 15        | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1     | 20        | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1     | 10/15     | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEConsultazioneDatiAttualiEquide |        |          | Struttura |                   |  |
|---|--------|----------|-----------|-------------------|--|
| Nome                                      | Tipo   | Mol<br>t | Dim       | Descrizione       |  |
| InterDatiAttualiEquide                    | String | 1        | 20        | Codice Equide     |  |
| ISWSResponse                              |        | 1        |           | Risposta Standard |  |

| InterDatiAttualiEquide   |         |          | Struttura |   |  |
|--------------------------|---------|----------|-----------|---|--|
| Nome                     | Tipo    | Mol<br>t | Dim       | Descrizione   |  |
| codiceEquideUNIREAIA     | String  | 1        | 20        | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |  |
| codiceUELN               | String  | 0..1     | 15        | Numero a vita universale dell'equide                            |  |
| numeroPassaporto         | String  | 0..1     | 15        | Numero del passaporto   |  |
| numeroTrasponder         | String  | 0..1     | 10        | Numero del microchip associato all'equide                       |  |
| numeroTrasponder2        | String  | 0..1     | 10        | Numero dell'eventuale secondo microchip attivo                  |  |
| sezzo                    | String  | 0..1     | 1         | Sesso dell'equide [M,F]   |  |
| dataDiNascita            | String  | 0..1     | 8         | Data di nascita nel formato GGMMAAAA                            |  |
| nome                     | String  | 0..1     | 150       | Nome dell'equide  |  |
| codiceDestinazioneFinale | Integer | 0..1     | 3         | codice della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)        |  |
| codiceMantello           | Integer | 0..1     | 3         | Codice del mantello dell'equide (Tabella 4)                     |  |
| codiceSpecie             | Integer | 0..1     | 3         | Codice della specie (Tabella 2)                                 |  |
| codiceRazza              | Integer | 0..1     | 3         | Codice della razza (Tabella 5)                                  |  |
| CUAAProprietario         | String  | 0..1     | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Proprietario                                     |  |
| CUAADetentore            | String  | 0..1     | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Detentore  |  |
| azienda                  | String  | 0..1     | 8         | Codice ASL Az. Partenza   |  |
| codiceEventoBDE          | Int     | 0..1     | 3         | Evento (val. max 999)   |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterDatiAttualiEquide |        |      |    | Struttura                 |  |
|------------------------|--------|------|----|---------------------------|--|
| dataEventoBDE          | String | 0..1 | 8  | Data (ggmmaaaa)           |  |
| flagSmarrimentoFurto   | String | 0..1 | 1  | Flag (S/F)                |  |
| dataSmarrimentoFurto   | String | 0..1 | 8  | Data (ggmmaaaa)           |  |
| dataMorte              | String | 0..1 | 8  | Data (ggmmaaaa)           |  |
| codiceCausa            | Int    | 0..1 | 4  | Evento (val. max 9999)    |  |
| codiceStabilimento     | String | 0..1 | 16 | Codice Stabilimento       |  |
| codiceRegione          | String | 0..1 | 3  | Codice Regione            |  |
| dataMacellazione       | String | 0..1 | 8  | Data (ggmmaaaa)           |  |
| tipoMacellazione       | String | 0..1 | 1  | Tipo Macellazione (O;U;S) |  |

### 3.13 ComunicazioneSmarrimentoFurtoEquide

Metodo per la comunicazione di Furto o Smarrimento di un equide.  
Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneSmarrimentoFurtoEquide |      |      |                       |      |             | Servizio |
|-------------------------------------|------|------|-----------------------|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                        |      |      |                       |      |             |          |
| Nome                                | Tipo | Molt | Dim                   | Obbl | Descrizione |          |
| InputWsEquidiSmarrimentoFurto       |      | 1    |                       | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                       |      |      |                       |      |             |          |
| Tipo                                | Molt |      | Descrizione           |      |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse         | 1    |      | Risposta del servizio |      |             |          |

| InputWsEquidiSmarrimentoFurto |                     |      |     | Struttura                                 |  |
|-------------------------------|---------------------|------|-----|---|--|
| Nome                          | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |  |
| identificativoComunicazione   | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |
| tipoOperazione                | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |
| InterChiaviEquide             | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |
| InterEquideProprietario       | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| InterEquideDetentore          | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| InterEquideAzienda            | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |
| dataSmarrimentoFurto          | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InputWsEquidiSmarrimentoFurto |        |      |   | Struttura             |  |
|-------------------------------|--------|------|---|-----------------------|--|
| dataComunicazioneAutorita     | String | 0..1 | 8 | Data (ggmmaaaa)       |  |
| dataComunicazione             | String | 0..1 | 8 | Data (ggmmaaaa)       |  |
| flagEvento                    | String | 0..1 | 1 | Evento (Smarr./Furto) |  |

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |  |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|--|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |  |

### 3.14 ComunicazioneRitrovamentoEquide

Metodo per la comunicazione di Ritrovamento, a fronte di un Furto o Smarrimento, di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneRitrovamentoEquide |      |      |     |                       |             | Servizio |
|---------------------------------|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                    |      |      |     |                       |             |          |
| Nome                            | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputWsEquidiRitrovamento       |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                   |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo                            |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse     |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| <b>InputWsEquidiRitrovamento</b> |                     |          |     | <b>Struttura</b>                          |
|----------------------------------|---------------------|----------|-----|---|
| Nome                             | Tipo                | Mol<br>t | Dim | Descrizione                               |
| identificativoComunicazione      | String              | 1        | 20  | Identificativo Comunicazione              |
| tipoOperazione                   | String              | 1        | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |
| InterChiaviEquide                | InterChiaviEquide   | 0..1     |     | Riconoscimento Equide                     |
| InterEquideProprietario          | InterEquideSoggetto | 0..1     |     | Cuaa/codice ASL                           |
| InterEquideDetentore             | InterEquideSoggetto | 0..1     |     | Cuaa/codice ASL                           |
| InterEquideAzienda               | InterEquideSoggetto | 0..1     |     | Cuaa/codice ASL                           |
| dataRitrovamento                 | String              | 0..1     | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |
| dataComunicazioneAutorita        | String              | 0..1     | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |
| dataComunicazione                | String              | 0..1     | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |
| dataRiconoscimento               | String              | 0..1     | 1   | Data (ggmmaaaa)                           |

| <b>InterChiaviEquide</b> |        |          |       | <b>Struttura</b>            |
|--------------------------|--------|----------|-------|-----------------------------|
| Nome                     | Tipo   | Mol<br>t | Dim   | Descrizione                 |
| codiceEquideUNIREAIA     | String | 1        | 20    | Codice Equide               |
| codiceUELN               | String | 0..1     | 15    | Codice UELN                 |
| numeroPassaporto         | String | 0..1     | 20    | Num. Passaporto             |
| numeroTrasponder         | String | 0..1     | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |

| <b>ResponseBDEStandardResponse</b> |      |          |     | <b>Struttura</b>  |
|------------------------------------|------|----------|-----|-------------------|
| Nome                               | Tipo | Mol<br>t | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                       |      | 1        |     | Risposta Standard |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.15 ComunicazioneSmarrimentoFurtoPassaporto

Metodo per la comunicazione di Furto o Smarrimento di un Passaporto di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| <b>ComunicazioneSmarrimentoFurtoPassaporto</b> |      |                       |     |      |             | <b>Servizio</b> |
|--|------|-----------------------|-----|------|-------------|-----------------|
| <i>Input</i>                                   |      |                       |     |      |             |                 |
| Nome   | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |                 |
| InputWsSmarrimentoFurtoPassaporto              |      | 1                     |     | SI   |             |                 |
| <i>Output</i>                                  |      |                       |     |      |             |                 |
| Tipo   | Molt | Descrizione           |     |      |             |                 |
| ResponseBDEStandardResponse                    | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |                 |

| <b>InputWsSmarrimentoFurtoPassaporto</b> |                     |      |     | <b>Struttura</b>                          |  |  |
|--|---------------------|------|-----|---|--|--|
| Nome                                     | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |  |  |
| identificativoComunicazione              | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |  |
| tipoOperazione                           | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |  |
| InterChiaviEquide                        | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |  |
| InterEquideProprietario                  | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |  |
| InterEquideDetentore                     | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |  |
| Passaporto                               | String              | 0..1 | 20  | Numero Passaporto                         |  |  |
| dataSmarrimentoFurto                     | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| dataComunicazioneAutorita                | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| dataComunicazione                        | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| flagEvento                               | String              | 0..1 | 1   | Evento (Smarr./Furto)                     |  |  |
| flagSospensione                          | String              | 0..1 | 1   | Sospensione (S/N)                         |  |  |

| <b>InterChiaviEquide</b> |        |      |     | <b>Struttura</b> |  |  |
|--------------------------|--------|------|-----|------------------|--|--|
| Nome                     | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione      |  |  |
| codiceEquideUNIREAIA     | String | 1    | 20  | Codice Equide    |  |  |
| codiceUELN               | String | 0..1 | 15  | Codice UELN      |  |  |
| numeroPassaporto         | String | 0..1 | 20  | Num. Passaporto  |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterChiaviEquide |        |      |       | Struttura                   |  |
|-------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| numeroTrasponder  | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |  |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|--|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |  |

### 3.16 Comunicazione Ritrovamento Passaporto

Metodo per la comunicazione di Ritrovamento, a fronte di un Furto o Smarrimento, del passaporto di un equide.

Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| Comunicazione Ritrovamento Passaporto |      |      |     |                       |             | Servizio |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                          |      |      |     |                       |             |          |
| Nome                                  | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputWsRitrovamentoPassaporto         |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                         |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo                                  |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse           |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputWsRitrovamentoPassaporto |                     |      |     | Struttura                                 |  |  |
|-------------------------------|---------------------|------|-----|---|--|--|
| Nome                          | Tipo                | Molt | Dim | Descrizione                               |  |  |
| identificativoComunicazione   | String              | 1    | 20  | Identificativo Comunicazione              |  |  |
| tipoOperazione                | String              | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |  |  |
| InterChiaviEquide             | InterChiaviEquide   | 0..1 |     | Riconoscimento Equide                     |  |  |
| InterEquideProprietario       | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |  |
| InterEquideDetentore          | InterEquideSoggetto | 0..1 |     | Cuaa/codice ASL                           |  |  |
| Passaporto                    | String              | 0..1 | 20  | Num. Passaporto                           |  |  |
| dataRitrovamento              | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| dataComunicazioneAutorita     | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |
| dataComunicazione             | String              | 0..1 | 8   | Data (ggmmaaaa)                           |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |  |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|--|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |  |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |  |

### 3.17 ConsultazioneEventiEquide

Metodo per la consultazione degli eventi specifici, relativi ad un equide.  
Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all'equide, presenti.

| ConsultazioneEventiEquide            |                   |                       |     |      | Servizio    |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|------|-------------|
| <i>Input</i>                         |                   |                       |     |      |             |
| Nome                                 | Tipo              | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |
| InputConsultazioneEventiEquide       | InterChiaviEquide | 1                     |     | SI   |             |
| <i>Output</i>                        |                   |                       |     |      |             |
| Tipo                                 | Molt              | Descrizione           |     |      |             |
| ResponseBDEConsultazioneEventiEquide | 1                 | Risposta del servizio |     |      |             |

| InterChiaviEquide    |        |      |       | Struttura                   |  |
|----------------------|--------|------|-------|-----------------------------|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione                 |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20    | Codice Equide               |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15    | Codice UELN                 |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20    | Num. Passaporto             |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15 | Num. Trasponder (microchip) |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| ResponseBDEConsultazioneEventiEquide |      |      |     | Struttura             |
|--------------------------------------|------|------|-----|-----------------------|
| Nome                                 | Tipo | Molt | Dim | Descrizione           |
| InterAnagSintEquide                  |      | 0..1 |     | Anag. Sintetica Equid |
| InterEventoEquide                    |      | 0..1 |     | Evento Equide         |
| ISWSResponse                         |      | 1    |     | Risposta Standard     |

| InterAnagSintEquide      |         |      |       | Struttura   |
|--------------------------|---------|------|-------|---|
| Nome                     | Tipo    | Molt | Dim   | Descrizione   |
| codiceEquideUNIREAIA     | String  | 1    | 20    | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |
| codiceUELN               | String  | 0..1 | 15    | Numero a vita universale dell'equide                            |
| numeroPassaporto         | String  | 0..1 | 15    | Numero del passaporto   |
| numeroTrasponder         | String  | 0..1 | 10    | Numero del microchip associato all'equide                       |
| numeroTrasponder2        | String  | 0..1 | 10    | Numero dell'eventuale secondo microchip attivo                  |
| sexo                     | String  | 0..1 | 1     | Sexo dell'equide [M,F]  |
| nome                     | String  | 0..1 | 150   | Nome dell'equide  |
| dataDiNascita            | String  | 0..1 | 8     | Data di nascita nel formato GGMMAAAA                            |
| dataDiMorte              | String  | 0..1 | 8     | Data di morte nel formato GGMMAAAA                              |
| codiceCausa              | Int     | 0..1 | 4     | Evento (val. max 9999)  |
| codiceDestinazioneFinale | Integer | 0..1 | 3     | codice della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)        |
| codiceMantello           | Integer | 0..1 | 3     | Codice del mantello dell'equide (Tabella 4)                     |
| codiceSpecie             | Integer | 0..1 | 3     | Codice della specie (Tabella 2)                                 |
| codiceRazza              | Integer | 0..1 | 3     | Codice della razza (Tabella 5)                                  |
| CUAAProprietario         | String  | 0..1 | 11/16 | Piva/Cod. Fis. Proprietario                                     |
| CUAADetentore            | String  | 0..1 | 11/16 | Piva/Cod. Fis. Detentore  |
| azienda                  | String  | 0..1 | 8     | Codice ASL Az. Partenza   |

| InterEventoEquide |        |      |     | Struttura                  |
|-------------------|--------|------|-----|----------------------------|
| Nome              | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione                |
| numeroOrdine      | Int    | 1    | 3   | Num. Ordine (val. max 999) |
| codiceEvento      | Int    | 1    | 3   | Cod. Evento (val. max 999) |
| descrizioneEvento | String | 1    | 50  | Desc. Evento               |
| codiceASL         | String | 1    | 8   | Codice ASL                 |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterEventoEquide |        |      | Struttura |                             |  |
|-------------------|--------|------|-----------|-----------------------------|--|
| dataIngresso      | String | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)             |  |
| dataUscita        | String | 0..1 | 8         | Data (ggmmaaaa)             |  |
| CUAAProprietario  | String | 1    | 11/16     | Piva/Cod. Fis. Proprietario |  |

### 3.18 ConsultazioneCompravenditeEquide

Metodo per la consultazione delle compravendite, relative ad un equide.  
Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all'equide, presenti.

| ConsultazioneCompravenditeEquide      |                   |                       |     |      |             | Servizio |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                          |                   |                       |     |      |             |          |
| Nome                                  | Tipo              | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |          |
| InputConsultazioneCompravenditeEquide | InterChiaviEquide | 1                     |     | SI   |             |          |
| <i>Output</i>                         |                   |                       |     |      |             |          |
| Tipo                                  | Molt              | Descrizione           |     |      |             |          |
| ResponseBDEConsultazioneEventiEquide  | 1                 | Risposta del servizio |     |      |             |          |

| InterChiaviEquide    |        |      | Struttura |                             |  |  |
|----------------------|--------|------|-----------|-----------------------------|--|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim       | Descrizione                 |  |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20        | Codice Equide               |  |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15        | Codice UELN                 |  |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 20        | Num. Passaporto             |  |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10/15     | Num. Trasponder (microchip) |  |  |

| ResponseBDEConsultazioneEventiEquide |      |      |     | Struttura             |  |  |
|--------------------------------------|------|------|-----|-----------------------|--|--|
| Nome                                 | Tipo | Molt | Dim | Descrizione           |  |  |
| InterAnagSintEquide                  |      | 0..1 |     | Anag. Sintetica Equid |  |  |
| InterEventoEquide                    |      | 0..1 |     | Evento Equide         |  |  |
| ISWSResponse                         |      | 1    |     | Risposta Standard     |  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| <b>InterAnagSintEquide</b> |             |             |            | <b>Struttura</b>  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| <b>Nome</b>                | <b>Tipo</b> | <b>Molt</b> | <b>Dim</b> | <b>Descrizione</b>  |
| codiceEquideUNIREAIA       | String      | 1           | 20         | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |
| codiceUELN                 | String      | 0..1        | 15         | Numero a vita universale dell'equide                            |
| numeroPassaporto           | String      | 0..1        | 15         | Numero del passaporto   |
| numeroTrasponder           | String      | 0..1        | 10         | Numero del microchip associato all'equide                       |
| numeroTrasponder2          | String      | 0..1        | 10         | Numero dell'eventuale secondo microchip attivo                  |
| sezzo                      | String      | 0..1        | 1          | Sesso dell'equide [M,F]   |
| nome                       | String      | 0..1        | 150        | Nome dell'equide  |
| dataDiNascita              | String      | 0..1        | 8          | Data di nascita nel formato GGMMAAAA                            |
| dataDiMorte                | String      | 0..1        | 8          | Data di morte nel formato GGMMAAAA                              |
| codiceCausa                | Int         | 0..1        | 4          | Evento (val. max 9999)  |
| codiceDestinazioneFinale   | Integer     | 0..1        | 3          | codice della destinazione finale dell'equide (Tabella 1)        |
| codiceMantello             | Integer     | 0..1        | 3          | Codice del mantello dell'equide (Tabella 4)                     |
| codiceSpecie               | Integer     | 0..1        | 3          | Codice della specie (Tabella 2)                                 |
| codiceRazza                | Integer     | 0..1        | 3          | Codice della razza (Tabella 5)                                  |
| CUAAProprietario           | String      | 0..1        | 11/16      | Piva/Cod. Fis. Proprietario                                     |
| CUAADetentore              | String      | 0..1        | 11/16      | Piva/Cod. Fis. Detentore  |
| azienda                    | String      | 0..1        | 8          | Codice ASL Az. Partenza   |

| <b>InterEventoEquide</b> |             |             |            | <b>Struttura</b>            |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| <b>Nome</b>              | <b>Tipo</b> | <b>Molt</b> | <b>Dim</b> | <b>Descrizione</b>          |
| numeroOrdine             | Int         | 1           | 3          | Num. Ordine (val. max 999)  |
| codiceEvento             | Int         | 1           | 3          | Cod. Evento (val. max 999)  |
| descrizioneEvento        | String      | 1           | 50         | Desc. Evento                |
| codiceASL                | String      | 1           | 8          | Codice ASL                  |
| dataIngresso             | String      | 0..1        | 8          | Data (ggmmaaaa)             |
| dataUscita               | String      | 0..1        | 8          | Data (ggmmaaaa)             |
| CUAAProprietario         | String      | 1           | 11/16      | Piva/Cod. Fis. Proprietario |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.19 ConsultazioneRegistroCaricoScarico

Metodo per la consultazione del registro Carico/Scarico, relativo ad un equide.

Il servizio, a fronte di una richiesta ritorna i dati relativi all'equide, presenti.

| ConsultazioneCompravenditeEquide              |      |                       |     |      | Servizio    |
|---|------|-----------------------|-----|------|-------------|
| <i>Input</i>                                  |      |                       |     |      |             |
| Nome  | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |
| InputConsultazioneRegistroCaricoScarico       |      | 1                     |     | SI   |             |
| <i>Output</i>                                 |      |                       |     |      |             |
| Tipo  | Molt | Descrizione           |     |      |             |
| ResponseBDEConsultazioneRegistroCaricoScarico | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |

| InputConsultazioneRegistroCaricoScarico |        |      |       | Struttura      |
|---|--------|------|-------|----------------|
| Nome                                    | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione    |
| codiceASL                               | String | 1    | 8     | Codice ASL     |
| CUAA                                    | String | 1    | 11/16 | Piva/Cod. Fis. |
| Anno                                    | String | 0..1 | 4     | Anno           |

| ResponseBDEConsultazioneRegistroCaricoScarico |      |      |     | Struttura         |
|---|------|------|-----|-------------------|
| Nome  | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| InterAnagAzienda                              |      | 0..1 |     | Anag. Equide      |
| InterCaricoScarico                            |      | 0..1 |     | Carico Scarico    |
| ISWSResponse                                  |      | 1    |     | Risposta Standard |

| InterAnagAzienda |        |      |       | Struttura      |
|------------------|--------|------|-------|----------------|
| Nome             | Tipo   | Molt | Dim   | Descrizione    |
| CUAA             | String | 1    | 11/16 | Piva/Cod. Fis. |
| codiceASL        | String | 1    | 8     | Codice ASL     |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterAnagAzienda   |        |      |     | Struttura                 |  |
|--------------------|--------|------|-----|---------------------------|--|
| denominazione      | String | 0..1 | 150 | denominazione             |  |
| indirizzo          | String | 0..1 | 150 | indirizzo                 |  |
| cap                | String | 0..1 | 5   | cap                       |  |
| localita           | String | 0..1 | 150 | localita                  |  |
| comune             | String | 0..1 | 150 | comune                    |  |
| dataInizioAttivita | String | 0..1 | 8   | Data nel formato GGMMAAAA |  |
| dataFineAttivita   | String | 0..1 | 8   | Data nel formato GGMMAAAA |  |
| latitudine         | String | 0..1 | 9   | latitudine                |  |
| longitudine        | String | 0..1 | 9   | longitudine               |  |
| fonteDato          | String | 0..1 | 300 | Fonte Dato                |  |

| InterCaricoScarico   |        |      |     | Struttura   |  |
|----------------------|--------|------|-----|---|--|
| Nome                 | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione   |  |
| numeroOrdine         | Int    | 1    | 3   | Num. Ordine (val. max 999)                                      |  |
| codiceEquideUNIREAIA | String | 1    | 20  | Codice dell'equide utilizzato dall'ente richiedente (UNIRE/AIA) |  |
| codiceUELN           | String | 0..1 | 15  | Numero a vita universale dell'equide                            |  |
| numeroPassaporto     | String | 0..1 | 15  | Numero del passaporto   |  |
| numeroTrasponder     | String | 0..1 | 10  | Numero del microchip associato all'equide                       |  |
| sexso                | String | 0..1 | 1   | Sesso (F/M)   |  |
| flagCausaleCarico    | String | 0..1 | 1   | Causale Carico  |  |
| dataEntrata          | String | 0..1 | 8   | Data nel formato GGMMAAAA                                       |  |
| provenienza          | String | 0..1 | 8   | Codice ASL prov.  |  |
| flagCausaleScarico   | String | 0..1 | 1   | Causale Scarico   |  |
| dataUscita           | String | 0..1 | 8   | Data nel formato GGMMAAAA                                       |  |
| destinazione         | String | 0..1 | 8   | Codice ASL dest.  |  |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.20 ComunicazioneRichiestaTransponder

Metodo per la comunicazione di richieste di fornitura transponder.  
Il servizio provvede ad inserire i dati forniti in input e restituisce una risposta affermativa o negativa, con relative integrazioni.

| ComunicazioneRichiestaTransponder      |      |                       |     |      | Servizio    |
|--|------|-----------------------|-----|------|-------------|
| <i>Input</i>                           |      |                       |     |      |             |
| Nome                                   | Tipo | Molt                  | Dim | Obbl | Descrizione |
| InputComunicazioneRichiestaTransponder |      | 1                     |     | SI   |             |
| <i>Output</i>                          |      |                       |     |      |             |
| Tipo                                   | Molt | Descrizione           |     |      |             |
| ResponseBDEStandardResponse            | 1    | Risposta del servizio |     |      |             |

| InputComunicazioneRichiestaTransponder |        |      |     | Struttura                                 |
|--|--------|------|-----|---|
| Nome                                   | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione                               |
| tipoOperazione                         | String | 1    | 1   | Tipo Operazione (Inser. Aggiorn. Cancel.) |
| codiceRichiesta                        | String | 1    | 300 | Codice Richiesta                          |
| dataRichiesta                          | String | 1    | 8   | Data nel formato GGMMAAAA                 |
| numeroTransponderRichiesta             | String | 1    | 4   | Numero Transponder                        |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.21 ConsultazioneRichiestaTransponder

Metodo per la consultazione dei dettagli della specifica richiesta di fornitura transponder.

Il servizio provvede estrarre i dati relativi ad una richiesta di transponder e mostrarli in output.

| ConsultazioneRichiestaTransponder            |      |      |     |                       |             | Servizio |
|--|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                                 |      |      |     |                       |             |          |
| Nome   | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputConsultazioneRichiestaTransponder       |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                                |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo   |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEConsultazioneRichiestaTransponder |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputConsultazioneRichiestaTransponder |        |      |     |                  | Struttura |
|--|--------|------|-----|------------------|-----------|
| Nome                                   | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione      |           |
| codiceRichiesta                        | String | 1    | 300 | Codice Richiesta |           |

| ResponseBDEConsultazioneRichiestaTransponder |      |      |     |                   | Struttura |
|--|------|------|-----|-------------------|-----------|
| Nome   | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |           |
| InterRichiestaTransponder                    |      | 1    |     |                   |           |
| ISWSResponse                                 |      | 1    |     | Risposta Standard |           |

| InterRichiestaTransponder  |        |      |      |                           | Struttura |
|----------------------------|--------|------|------|---------------------------|-----------|
| Nome                       | Tipo   | Molt | Dim  | Descrizione               |           |
| codiceRichiesta            | String | 1    | 300  | Codice Richiesta          |           |
| dataRichiesta              | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA |           |
| numeroTransponderRichiesta | String | 1    | 4    | Numero Transponder        |           |
| statoRichiesta             | String | 1    | 1    | Stato Richiesta           |           |
| note                       | String | 1    | 3000 | Note                      |           |
| ente                       | String | 1    | 300  | Ente                      |           |
| dataValidazione            | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA |           |
| dataConsegna               | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA |           |
| RangeTransponder           | String | 1    | 300  | Range Da A                |           |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.22 ConsultazioneElencoRichiesteTransponder

Metodo per la consultazione dell'elenco di richieste di fornitura transponder. Il servizio provvede estrarre i dati riassuntivi relativi alle richieste di transponder presenti a sistema e mostrarli in output.

| ConsultazioneElencoRichiesteTransponder            |      |      |     |                       |             | Servizio |
|--|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                                       |      |      |     |                       |             |          |
| Nome   | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputConsultazioneElencoRichiesteTransponder       |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                                      |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo   |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEConsultazioneElencoRichiesteTransponder |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputConsultazioneElencoRichiesteTransponder |        |      |     |  | Struttura |
|--|--------|------|-----|--|-----------|
| Nome   | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione  |           |
| stato  | String | 0..1 | 1   | Stato Richiesta (Inserita; Validata; Cancellata; Respinta) |           |
| anno   | String | 0..1 | 300 | Anno Richiesta   |           |

| ResponseBDEConsultazioneElencoRichiesteTransponder |      |      |     |                   | Struttura |
|--|------|------|-----|-------------------|-----------|
| Nome   | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |           |
| InterRichiestaTransponder                          |      | 1    |     |                   |           |
| ISWSResponse                                       |      | 1    |     | Risposta Standard |           |

| InterRichiestaTransponder  |        |      |      |                           | Struttura |
|----------------------------|--------|------|------|---------------------------|-----------|
| Nome                       | Tipo   | Molt | Dim  | Descrizione               |           |
| codiceRichiesta            | String | 1    | 300  | Codice Richiesta          |           |
| dataRichiesta              | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA |           |
| numeroTransponderRichiesta | String | 1    | 4    | Numero Transponder        |           |
| statoRichiesta             | String | 1    | 1    | Stato Richiesta           |           |
| note                       | String | 1    | 3000 | Note                      |           |
| ente                       | String | 1    | 300  | Ente                      |           |
| dataValidazione            | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA |           |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

| InterRichiestaTransponder |        |   |     | Struttura                 |
|---------------------------|--------|---|-----|---------------------------|
| dataConsegna              | String | 1 | 8   | Data nel formato GGMMAAAA |
| RangeTransponder          | String | 1 | 300 | Range Da A                |

### 3.23 ValidazioneRichiestaTransponder

Metodo per la validazione di una specifica richiesta di fornitura transponder.

Il servizio provvede ad inserire i dati di validazione relativi ad una richiesta di transponder.

| ValidazioneRichiestaTransponder      |      |      |     |                       |             | Servizio |
|--------------------------------------|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                         |      |      |     |                       |             |          |
| Nome                                 | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputValidazioneRichiestaTransponder |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                        |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo                                 |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse          |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputValidazioneRichiestaTransponder |        |      |      |                                  | Struttura |
|--------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------|-----------|
| Nome                                 | Tipo   | Molt | Dim  | Descrizione                      |           |
| tipoValidazione                      | String | 1    | 1    | Validazione (Validata, Respinta) |           |
| codiceRichiesta                      | String | 1    | 300  | Codice Richiesta                 |           |
| dataValidazione                      | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA        |           |
| RangeTransponder                     | String | 1    | 300  | Range Da A                       |           |
| note                                 | String | 1    | 3000 | Note                             |           |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.24 ConfermaAvvenutaConsegnaTransponder

Metodo per l'inserimento della conferma di avvenuta consegna di fornitura transponder.

Il servizio provvede ad inserire la conferma di consegna di una richiesta di transponder.

| ConfermaAvvenutaConsegnaTransponder      |      |      |     |                       |             | Servizio |
|--|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                             |      |      |     |                       |             |          |
| Nome                                     | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputConfermaAvvenutaConsegnaTransponder |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                            |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo                                     |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse              |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputConfermaAvvenutaConsegnaTransponder |        |      |      |   | Struttura |
|--|--------|------|------|---|-----------|
| Nome                                     | Tipo   | Molt | Dim  | Descrizione   |           |
| tipoValidazioneConsegna                  | String | 1    | 1    | Validazione (Avvenuta,Sospesa,X - Non avvenuta/Annullata) |           |
| codiceRichiesta                          | String | 1    | 300  | Codice Richiesta  |           |
| dataConsegna                             | String | 1    | 8    | Data nel formato GGMMAAAA                                 |           |
| note                                     | String | 1    | 3000 | Note  |           |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     | Struttura         |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |

## Web services di aggiornamento e consultazione per la BDE

### 3.25 AssegnazioneTransponder

Metodo per l'assegnazione di un range di transponder ad un'ente (ANA, APA, ARA).

Il servizio provvede ad associare i transponder del range all'ente segnalato.

| AssegnazioneTransponder      |      |      |     |                       |             | Servizio |
|------------------------------|------|------|-----|-----------------------|-------------|----------|
| <i>Input</i>                 |      |      |     |                       |             |          |
| Nome                         | Tipo | Molt | Dim | Obbl                  | Descrizione |          |
| InputAssegnazioneTransponder |      | 1    |     | SI                    |             |          |
| <i>Output</i>                |      |      |     |                       |             |          |
| Tipo                         |      | Molt |     | Descrizione           |             |          |
| ResponseBDEStandardResponse  |      | 1    |     | Risposta del servizio |             |          |

| InputAssegnazioneTransponder |        |      |     |                      | Struttura |
|------------------------------|--------|------|-----|----------------------|-----------|
| Nome                         | Tipo   | Molt | Dim | Descrizione          |           |
| codiceRichiesta              | String | 1    | 300 | Codice Richiesta     |           |
| RangeTransponder             | String | 1    | 300 | Range Da A           |           |
| enteRichiesta                | String | 1    | 300 | Ente di assegnazione |           |

| ResponseBDEStandardResponse |      |      |     |                   | Struttura |
|-----------------------------|------|------|-----|-------------------|-----------|
| Nome                        | Tipo | Molt | Dim | Descrizione       |           |
| ISWSResponse                |      | 1    |     | Risposta Standard |           |